

ISKROBEZPIECZNA LATARKA CZOŁOWA LED

NIGHTSTICK XPP-5460GX



NIGHTSTICK XPP-5460GX to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z serii X, posiada certyfikat ATEX, cETLus i IECEx. Latarka może być użytkowana zarówno w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energię zapewniają jej 3 baterie typu AAA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez ponad 10 h.

Latarka wyposażona jest w system Dual-Light™, który łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Zarówno światło skupione, jak i rozproszone, oparte jest na diodach CREE® LED oraz soczewka Total Internal Reflection (TIR), który optymalizuje strumień świetlny i siłę wiązki. Zamontowane na górze latarki dwa przyciski, pozwalają na łatwe uruchamianie diod światła skupionego lub rozproszonego. Dzięki funkcji Dual-Light™ obie diody mogą pracować również jednocześnie.

Dioda światła strumienia skupionego może pracować w wysokim lub niskim trybie mocy - 180 lub 100 lumenów z zasięgiem światła do 106 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlenia obiektów znacznie oddalonych.


Dioda światła rozproszonego pracuje w jednym z 2 wybieralnych trybów mocy – 180 lub 100 lumenów. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlenia drogi przed ratownikiem oraz podczas akcji w grupie - dzięki takiemu rozwiązaniu, ratownicy nie oślepią się wzajemnie.

Trzecia funkcja świetlna latarki Dual-Light pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego. Takie użytkowanie latarki gwarantuje bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem oraz widoczność obiektów znajdujących się w dalszej odległości i uzyskanie mocy światła na poziomie 200 lumenów – czas pracy latarki wynosi wówczas 3 h.







Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki temu jest odporna na upadek z wysokości 2 m. Do jej produkcji użyto bardzo wytrzymałego polimeru, natomiast soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania. Latarka jest wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą bardzo dokładne ustawienie oraz element mocujący do kasku lub hełmu. Głowica latarki posiada możliwość regulacji położenia w zakresie od ok. 0° do 90°.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.

OPIS PRODUKTU:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz  IECEx, ATEX: I M 1Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga;
- Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h;
- 3 funkcje: światło rozproszone, skupione i Dual-Light;
- 2 tryby mocy światła: wysoki i niski;
- Podwójny włącznik znajdujący się w górnej części latarki;
- Regulowana głowica;
- Soczewka Total Internal Reflection (TIR) - optymalizuje strumień świetlny i siłę wiązki;
- Kolor światła: biały;
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru;
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67;
- Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych;
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie;
- Zasilanie - 3 baterie typu AAA;
- Dożywotnia gwarancja producenta¹.

DANE TECHNICZNE:

FL-1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	180 LUMENS	180 LUMENS	200 LUMENS
	3h 30min	3h 30min	3h
	106m		
	2800cd		
	2m		
	1m		

- Wymiary:
 - Długość – 90 mm,
 - Szerokość – 40 mm,
 - Głębokość – 48 mm,
- Masa: 166 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa XPP-5460GX, antypoślizgowa gumowa taśma, element mocujący do kasku lub hełmu, 3 baterie typu AAA

¹ Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przelączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.