

**RĘKAWICE POŻARNICZE  
SPECJALNE SEIZ®  
FIRE-FIGHTER PREMIUM BASIC**



**RĘKAWICE POŻARNICZE SPECJALNE SEIZ® FIRE-FIGHTER PREMIUM BASIC**, zapewniają doskonałą ochronę przed temperaturą. Ich kształt **dopasowany jest anatomicznie** dla wysokiego komfortu użytkownika. Wyróżniają się **doskonałą chwytnością** oraz odpornością na przecięcie i przekłucie wewnętrznej części dłoni. Wyposażone w system **SEIZ® Heat Absorber** na grzbiecie dłoni chronią przed wysoką temperaturą.





**Wnętrze dłoni wykonane z KEVLAR®** pokryte przez SEIZ® Silicon Carbon Coating zapewniają **odpowiednią ochronę** przed przecięciem, przekłuciem oraz ograniczają ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Dodatkowy elastyczny ściągacz pozwala na **dopasowanie rękawicy** do ręki użytkownika. Rękawica posiada **szeroki mankiet z NOMEX®**, który producent wyposażył w wygodny zaczep. Rękawice posiadają wbudowaną membranę **wodoodporną oraz paroprzepuszczalną**, dzięki czemu dłoń nie poci się, a użytkownik czuje się zawsze komfortowo. Wnętrze rękawicy wykonane jest w technologii **SEIZ® Senso Touch** gwarantujące mocne i trwałe połączenie warstw, **chroniące przed wyciągnięciem wyściółki** z rękawicy. **Rękawice spełniają normę EN 659:2003 + A1:2008.**

Rękawice cechują się poniższymi parametrami przetestowanymi zgodnie z obowiązującymi normami:

<b>PARAMETR</b>	<b>NORMA I WYMAGANIA MIN.</b>	<b>WYNIK TESTU</b>
<i>Odporność na przetarcie</i>	<i>EN 388   min. 3</i>	4
<i>Odporność na przecięcie</i>	<i>EN 388   min. 2</i>	4
<i>Odporność na rozerwanie</i>	<i>EN 388   min. 3</i>	3
<i>Odporność na przekłucie</i>	<i>EN 388   min. 3</i>	3
<i>Zachowanie w ogniu</i>	<i>EN 407   4</i>	4
<i>Ciepło konwekcyjne</i>	<i>EN 367/EN 407   HTI 24 ≥ 13s</i>	ZDANY
<i>Ciepło radiacyjne</i>	<i>EN ISO 6942   RHTI 24 ≥ 18s</i>	ZDANY
<i>Kontakt cieplny</i>	<i>EN 702   t = 10 s</i>	ZDANY
<i>Zręczność</i>	<i>EN 420   1</i>	4

DOSTĘPNE ROZMIARY: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

SPOSÓB CZYSZCZENIA:

	<b>TYLKO PRANIE RĘCZNE</b> <i>Dopuszcza się wyłącznie pranie ręczne w letniej wodzie. Rękawice podczas prania mogą farbować wodę.</i>
	<b>NIE SUSZYĆ W SUSZARCE.</b> <i>Rękawicy powinny być suszone swobodnie w suchym i przewiewnym miejscu. Zbyt szybkie i intensywne suszenie może zniszczyć skórę.</i>
	<b>NIE WYBIELAĆ</b> <i>Nie należy używać wybielaczy ani środków piorących zawierających wybielacze.</i>
	<b>NIE PRASOWAĆ</b>
	<b>NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE</b> <i>Do prania należy wykorzystywać wyłącznie proszek, nie należy stosować środków piorących na bazie mydła ani stosować płynów do płukania tkanin.</i>

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Rękawice należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Należy unikać nadmiernej ekspozycji rękawic na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ŻYWOTNOŚĆ:

Żywotność rękawic zależy od wielu zmiennych czynników takich jak np. stopień, intensywność, sposób czy środowisko użytkowania, dlatego określenie minimalnego zakładanego ресурсu dla rękawic pożarniczych jest niemożliwe.

UTYLIZACJA:

Uszkodzone, zniszczone, zużyte lub niepotrzebne rękawice można wyrzucić ze standardowymi odpadami.

OGRANICZENIA:

Rękawice te nie zapewniają ochrony przed czynnikami chemicznymi, zagrożeniami bakteriologicznymi, prądem elektrycznym oraz ruchomymi i obrotowymi ostrzami. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony i należy je natychmiast wymienić na nowe i wolne od wad.