


ISKROBEZPIECZNA LATARKA CZOŁOWA LED

NIGHTSTICK XPP-5452G




NIGHTSTICK XPP-5452G to iskrobezpieczna bateryjna latarka LED z certyfikatem ATEX, cETLus, i IECEx. Latarka może być użytkowana zarówno **w naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów**. Źródłem światła jest **diody CREE® LED**, która zapewnia światło o **mocy 180 lub 90 lumenów i zasięgu do 93 m**. Czołówka zamocowana jest na elastycznym pasku, który od wewnątrz pokryty jest silikonem, co zapewnia stabilne mocowanie na głowie. Energię zapewniają jej 3 baterie typu AAA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki w trybie niskim aż przez **ponad 19 h**.

Latarka jest wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest bardzo **wytrzymała** (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto bardzo wytrzymałego **polimeru**, natomiast **soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**. Latarka jest wyposażona w ruchomą głowicę, umożliwiającą bardzo dokładne ustawienie oraz antypoślizgowy, gumowy pasek na głowę.

Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.







ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka czołowa, gumowy pasek na głowę, elastyczny antypoślizgowy pałąk, 3 baterie typu AAA.

OPIS PRODUKTU:

- Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz  IECEx, ATEX: I M 1Ex ia IMa, II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga;
- Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h;
- Dwa tryby pracy latarki: niski i wysoki;
- Pojedynczy włącznik znajdujący się w górnej części latarki;
- Zintegrowany klips ze stali nierdzewnej do montażu na kaskach/hełmach;
- Regulowana głowica;
- Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru;
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67;
- Odporna na upadek z wysokości 2 m oraz działania środków chemicznych;
- Antypoślizgowy, elastyczny pasek do mocowania na głowie;
- Zasilanie - 3 baterie typu AAA;

- Dożywotnia gwarancja producenta¹.

DANE TECHNICZNE:

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	180 LUMENS	90 LUMENS
	6h	19h
	93m	62m
	2180cd	962cd
		
		

- Wymiary:
 - Długość – 61 mm,
 - Szerokość – 48 mm,
 - Głębokość – 46 mm,
- Masa: 1,6 kg

¹ Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przetworniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.