

Talos GTX

CROSSTECH® Buty strażackie



Technology

DDR



OrthoLite®



Wkładka z systemem Ortholite Air

Odlewana, podwójna podeszwa



Dane techniczne:

Normy	EN ISO 15090:2012 EN ISO 20345:2011 AS/NZS 4821:2014
Kategorie	F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.
Model	NFSR1116
Typ	Bojowe
Kolor	Czarny
Rozmiary	36-50
Waga	1.36 kg
Skóra	Trudnopalna, hydrofobowa, wodoodporna i oddychająca skóra bydlęca (2.5–2.7 mm)

Membrana CROSSTECH® oddychająca i wodoodporna membrana, chroniąca przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów ustrojowych.

Funkcje bezpieczeństwa

Nosek ze stali nierdzewnej o odporności 200 J
Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1000 J
Odporna na przecięcia skóra
Ochroniacz kostki

Funkcje dodatkowe:

Błyskawiczny zamek przedni YKK
Elastyczne wszycia z tyłu i przodu
Elementy odblaskowe
Dodatkowe, gumowe wzmocnienia nosków

Soling technology

Wtryskiwana guma o zmniejszonej palności i podwójnej gęstości, antystatyczna, antypoślizgowa, amortyzująca podeszwa, o odporności na temperaturę 300°C.

Technologia wkładki:

Odprowadzający wilgoć system wentylacji Ortholite® AIR, z pianką wspierającą łuk i amortyzującą wstrząsy.



