

PRALNICA I SUSZARKA BĘBNOWA O POJEMNOŚCI 10 KG

SUSZARKA BĘBNOWA DANUBE DPR-10M

Cechy i zalety:

- Profesjonalne suszarki bębnowe o pojemności 10 kg
- Solidna konstrukcja
- Aluminiowe przemysłowe drzwi o dużej średnicy 250 mm
- Analogowy programator sterowania
- Duży szufladkowy filtr na plusz z ubrań łatwo czyszczony (filtr może być zdjęty i umyty)
- Drzwi z włącznikiem bezpieczeństwa, który zatrzymuje suszarkę automatycznie po ich otwarciu.
- **Suszarka oszczędza energię i pieniądze dzięki krótkim czasom cykli**
- Napięcie 230V

Dane techniczne:

- bęben:	590 x 585(590) mm,
- pojemność;	200 litrów
- wymiary: [mm]	1040H x 680 x 712/775
- waga:	60/65 kg
- grzanie:	elektryczne 4,5 lub 6,75 kW
- silnik bębna:	0,37 kW
- wydech:	100 mm



PRALNICO- WIRÓWKA WYSOKOOBROTOWA WPR 10 E V/P

Opis:

- Pralnicowirówka wolnostojąca, nie wymagająca kotwiczenia do podłogi.
- Duża siła wirowania; G=450
- Cała obudowa wykonana ze stali galwanizowanej w szarym kolorze
- **4 komory na dozowanie płynów (pranie wstępne, pranie główne, impregnacja)**
- **8 sygnałów do podłączenia pomp dozujących płyny piorące**
- Silnik sterowany przez falownik (przetwornik częstotliwości) – łagodny rozruch i zatrzymywanie (brak szarpnięć bębna)
- Dotykowy panel sterujący, 26 programów,
- USB port do programowania i zarządzania parametrami pracy
- Optymalizacja zużycia wody i środków chemicznych

Dane techniczne:

Wielkość załadunku	10 kg
Objętość bębna	100 litrów
Średnica bębna	532 mm
Średnica drzwi	373 mm
Prędkość wirowania	1250 obr/min
Współczynnik odwirowania	G = 450
Rodzaj podgrzewu	elektryczny
Przyłącze elektryczne	400V 3N AC 50Hz
Moc przyłącza elektrycznego grzania	6 kW, 16 A
Moc silnika napędzającego bęben	0,75 kW
Przyłącze wody:	
- zawory wodne	3/4 cala
- ciśnienie wody	150- 400 kPa
- zawór spustowy lub pompa spustowa	2 cale
<u>Wymiary maszyny:</u>	
- wysokość	1040 mm
- szerokość	680 mm
- głębokość	772 mm
Waga	150 kg



Możliwość ustawienia w słupku
(panel suszarki możliwy do przelożenia na dół dla ergonomii)

