

4AA

ISKROBEZPIECZNA LATARKA KĄTOWA Z DWOMA ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA

XPP-5564RXA/GXA

NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™

INTRANTDUO



**DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY**



Wskaźnik stanu baterii - zielony oznacza pełne naładowanie, czerwony, gdy bateria jest bliska rozładowania.



Reflektor o mocy 270 lumenów - szerokie oświetlenie pod precyzyjnym kątem 45° w dół



Łatwe w użyciu przełączniki, niezależnie sterujące oddzielnymi diodami LED



Sprężynowy klips pewnie trzyma urządzenie w każdej sytuacji.



320 LUMENS

DOSTĘPNY W KOLORZE HI-VIZ GREEN.

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

INTRANTDUO

DUAL-LIGHT LATARKA KĄTOWA

4AA**NUMER/UPC**

XPP-5564RXA (Red), 017398809245
XPP-5564GXA (Green), 017398809238

ZASTOSOWANIE

Niebezpieczne środowiska pracy, straż pożarna, ratownictwo, przemysł i motoryzacja

CERTYFIKATY

- CE, cETLus, ATEX, IECEx, NFPA

MATERIAŁ OBUDOWY

- PC/ABS

LUMENY/CZAS PRACY**SKUPIONE**

- HIGH: 320L, 8 hrs.
- LOW: 100L, 15 hrs.

ROZPROSZONE

- HIGH: 275L, 8 hrs.
- LOW: 100L, 28 hrs.

DUAL-LIGHT

- 320L, 5 hrs.

KANDELA**FLASHLIGHT**

- HIGH: 22,107
- LOW: 7,333

ODLEGŁOŚĆ WIĄZKI ŚWIATŁA**SKUPIONE**

- HIGH: 297m
- LOW: 171m

WODOODPORNOŚĆ

- IP-67 (Wodoodporność i pyłoszczelność)

ODPORNOŚĆ NA UPADEK

- 2 metry

WYMIARY

- DŁUGOŚĆ: 159 mm (6,25 cala)
- SZEROKOŚĆ: 70 mm (2,75 cala)
- GŁĘBOKOŚĆ: 64 mm (2,5 cala)
- ŚREDNICA GŁOWICY: 2,75 cala (70 mm)
- WAGA: 11 uncji (312 g z bateriami)

ZASILANIE

- 4AA BATERIE

GWARANCJA

Dożywotnia ograniczona gwarancja

W ZESTAWIE

- Latarka kątowa
- Baterie 4AA
- Instrukcja obsługi

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	320 LUMENS	100 LUMENS	320 LUMENS
	8h	15h	5h
	300m		
	22107cd		

Bayco Products, Inc. XPP-5564GXA/RXA
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098



Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco 5564-CARRIER with 4 AA Energizer Type
EN91, E91, Panasonic LR6XWA or Duracell MN1500 batteries only

Intertek

ID 5012927

ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga
ZONE 20 AEx ia IIC T135°C Da
I M1 Ex ia I Ma
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIC T135°C Da
Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T135°C Da
IECEx: IECEx ETL 23.0048X
ATEX: ITS I24ATEX39286X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline

CE 2575



CERTIFIED



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02 | www.armatec.pl